

M3 MPOS终端

商户/个人电签POS

- 专为微小商户、各行业用户及个人支付，而设计的电签POS终端；
- 小巧、便携，适合于各种智能设备对接，完成移动支付；
- 便捷的实现了与智能手机、PAD、PC等终端的对接；
- 采用高性能安全CPU，支持通过USB、蓝牙两种方式进行通信。



产品主要特点



处理器
高性能安全芯片



存储器
2MB FLASH



LED显示屏
128*64显示屏



15个按键
侧面复位键孔



磁卡读卡器
可选1/2/3磁头



IC卡读卡器
符合ISO7816
EMV2000



蓝牙
支持蓝牙2.1
和4.0双模



接口/串口1个
Micro USB接口



锂电池
3.7V可充电锂电池



RF卡读卡器
符合ISO 14443A/B



支持磁卡支付



支持IC卡支付



支持非接支付



产品展示



银联入网许可



高新技术企业认证



国家专利认证



国家3C认证



无线电管理认证

产品参数

系 统	简易操作系统	密钥管理	MK/SK, Fixed Key, Dukpt
显 示	黑白屏带背光、分辨率128*64	磁 条 卡	支持2、3磁道
内 存	64K	安全认证	支持UPT2.0
键 盘	10个数字键, 功能、确认、取消、清除; 开关机键、复位键	电 池	锂电池3.7V
加密算法	RSA/TDES/SHA-256/ECC/SM1, SM2, SM3	工作温度	-5°C~45°C
尺 寸	110mm*60mm*139mm	存储温度	-20°C~55°C
重 量	126g	环境湿度	5~85%
ROM	512K	SDK&API	Android, IOS
提示音	蜂鸣器	配 件	USB线
蓝 牙	支持SPP3.0, 4.0BLE, 支持Android, IOS and Windows系统	保 修	核心部件1年、配件6个月
RS232串口	波特率9600bits/s	非接触IC卡	支持ISO 14443 TypeA/B
IC卡	支持ISO 7816-1/-2/-3; PBOC level 1&2		